

AVENTAIS · LINHA DIAMOND · CASTOR (MARROM)

Avental Raspa Castor – Barbeiro

C.A.
50.601

Validade do CA

31/01/2029

Laudo EPI 15747/23 · IBTEC

Com mangas, gola padre, sanfona nas axilas, punho de malha e costas fechadas sem elástico, que aumentam a durabilidade do EPI.

REFERÊNCIA BEONESST

ARCb

REFERÊNCIA NO CA

AVBCLK

NCM

4203.40.00

CEST

28.060.00

UNIDADE

Unidade (UN)

LOTE PERSONALIZADO

10 peças

01 PROTEÇÃO CERTIFICADA

**ISO 11611**

Classe 2 · A1 + A2

Aprovado para

Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Classe 2

Técnicas de soldagem com maior projeção de respingos e calor radiante (solda pesada, eletrodo revestido, MIG/MAG em posição, goivagem).

A1 + A2

Resistência à propagação de pequenas chamas com ignição de superfície (A1) e de borda (A2).

NORMAS E ENSAIOS

ABNT NBR ISO 13688:2017

Vestimentas de proteção — requisitos gerais

BS EN ISO 11611:2015

Vestimentas para soldagem e processos similares

Laudo técnico

EPI 15747/23 · IBTEC

ÁREA PROTEGIDA

Tronco e membros superiores

COR

Castor (marrom)

MODELO

Barbeiro

GARANTIA

3 meses

02 COMPOSIÇÃO E MATERIAIS

Couro	Raspa wet-blue curtida ao cromo, tingida na cor castor	Espessura 1,5 mm ± 0,1 mm
Linha de costura	Para-aramida (Kevlar®) TEX 100, cor amarela	Não propaga chama
Punho	Ribana (malha) de algodão, cor branca	170 g/m²
Reforço lombar	Geotêxtil (bidim) aplicado na tira da cintura	Reduz rompimentos
Fechamento	Tiras com fivela de engate para ajuste	Ajuste rápido
Acabamento	Viés em TNT — cor de acordo com o tamanho	40 mm

03 DETALHES CONSTRUTIVOS

**Sanfona nas axilas**

Amplia a mobilidade dos braços e elimina o “travamento” ao movimentar a tocha.

**Tira lombar reforçada**

Reforço em bidim e fivela de engate: ajuste firme e maior vida útil.

**Gola padre**

Protege a região do pescoço contra fagulhas e radiação.

**Punho de malha**

Veda a entrada de respingos na manga com conforto térmico.

04 TAMANHOS E MEDIDAS

Tamanho	Altura indicada	Peso indicado	Atende	Comprimento	Largura	Manga	Viés
100x60	até 1,75 m	até 70 kg	P e M	100	60	60	● Vermelho
120x60	1,75 a 1,85 m	70 a 100 kg	M, G e GG	120	60	65	● Amarelo
130x70	acima de 1,85 m	acima de 100 kg	GG e XG	130	70	65	● Verde-bandeira

Medidas em centímetros (comprimento × largura).

05 APLICAÇÕES



Soldagem



Caldeiraria



Naval



Siderurgia e Fundição



Metalurgia

FUNÇÕES INDICADAS

Soldador

Caldeireiro

Maquariqueiro

Montador

Mecânico industrial

06 CUSTO-BENEFÍCIO

CALCULADORA DE CUSTO POR DIA DE USO

Compare pelo custo por dia, não pelo preço de compra: um EPI que dura o dobro pode sair mais barato mesmo custando mais na nota.

BEONESST

Preço unitário
R\$ _____

÷

Vida útil
_____ dias

=

Custo por dia
R\$ _____

ATUAL

Preço unitário
R\$ _____

÷

Vida útil
_____ dias

=

Custo por dia
R\$ _____

ECONOMIA POR COLABORADOR/ANO (custo/dia atual - custo/dia Beonesst) × dias trabalhados/ano = R\$ _____

07 POR QUE O CUSTO FINAL É MENOR

Gola padre

Protege a região do pescoço contra fagulhas e radiação.

Sanfona nas axilas

Amplia a mobilidade dos braços durante a soldagem.

Punho de malha

Veda a entrada de respingos na manga.

Tira lombar com bidim

Reforço em geotêxtil na tira mais exigida do avental.

08 COMPARATIVO E CUIDADOS

Checklist comparativo	Beonesst	Atual
CA válido (50.601) com laudo IBTEC	✓	☐
Couro raspa selecionado, sem remendos	✓	☐
Costura em para-aramida (Kevlar®)	✓	☐
Mangas longas + gola padre	✓	☐
Sanfona nas axilas	✓	☐
Punho em malha de algodão	✓	☐
Tira lombar com reforço (bidim)	✓	☐
Opções de tamanho (3)	✓	☐
Aceita personalização com a marca do cliente	✓	☐

Uso

Consulte o profissional de SST antes do uso. Inspeção o EPI antes de vestir; não utilize úmido ou danificado. Ajuste tiras e fechamentos para manter o EPI rente ao corpo.

Conservação

Armazene seco, ventilado, longe de calor excessivo e radiação UV. Não lave com água corrente nem produtos químicos. Faça rodízio entre peças para prolongar a vida útil.

Substituição e descarte

Substitua ao surgirem furos, rasgos, costuras abertas ou couro ressecado. Descarte conforme o PGRS da empresa e a legislação local.

Garantia

3 meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.



Laudo, CA e amostras mediante solicitação

Bruno Tofoli Gomes · Responsável Técnico · CREA 1019288116D-GO

(34) 9 8441-2329 · bruno.tofoli@beonesst.com.br