

BLUSÕES · LINHA DIAMOND · CASTOR (MARROM)

Blusão Vaqmista Castor

C.A.

50.605

Validade do CA

31/01/2029

Laudo EPI 15742/23 · IBTEC

Frente em vaqueta castor e costas em raspa, gola padre e fole. Couro nobre e selecionado, com alta resistência mecânica e térmica.

REFERÊNCIA BEONESST

BVmc

REFERÊNCIA NO CA

BVRMLK

NCM

4203.10.00

CEST

28.060.00

UNIDADE

Unidade (UN)

LOTE PERSONALIZADO

10 peças

01 PROTEÇÃO CERTIFICADA



ISO 11611

Classe 2 · A1

Aprovado para

Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Classe 2

Técnicas de soldagem com maior projeção de respingos e calor radiante (solda pesada, eletrodo revestido, MIG/MAG em posição, goivagem).

A1

Resistência à propagação de pequenas chamas com ignição de superfície (A1).

NORMAS E ENSAIOS

ABNT NBR ISO 13688:2017

Vestimentas de proteção — requisitos gerais

BS EN ISO 11611:2015

Vestimentas para soldagem e processos similares

Laudo técnico

EPI 15742/23 · IBTEC

ÁREA PROTEGIDA

Tronco e membros
superiores

COR

Castor (marrom)

MODELO

Gola padre

GARANTIA

3 meses

02 COMPOSIÇÃO E MATERIAIS

Couro frontal	Vaqueta asa (flor) bovina	Espessura 1,2 mm ± 0,5 mm
Costas	Raspa wet-blue curtida ao cromo	Espessura 1,5 mm ± 0,1 mm
Linha de costura	Para-aramida (Kevlar®) TEX 100, cor amarela	Não propaga chama
Punho	Ribana (malha) de algodão, cor branca	170 g/m²
Fechamento	Velcro de poliéster retardante à chama	50 mm
Gola	Gola tipo padre	Protege o pescoço
Acabamento	Viés em TNT com cor por tamanho	30 mm

03 DETALHES CONSTRUTIVOS

01 Gola padre

Cobertura total do pescoço contra fagulhas.

02 Fole nas axilas

Mobilidade de braços e ombros sem resistência do couro.

03 Punho de malha

Impede a entrada de resíduos pelas mangas.

04 Velcro retardante à chama

Fechamento que não derrete sob calor.



04 TAMANHOS E MEDIDAS

Tamanho	Altura indicada	Peso indicado	Comprimento	Largura	Manga	Circunferência	Viés
P	até 1,65 m	até 70 kg	65	55	57	115	● Vermelho
M	1,65 a 1,75 m	70 a 85 kg	67	62	58	121	● Cinza
G	1,75 a 1,85 m	80 a 95 kg	71	65	59	129	● Amarelo
GG	1,85 a 1,90 m	90 a 120 kg	72	66	57	130	● Verde-bandeira
XG	acima de 1,90 m	acima de 120 kg	76	74	66	145	● Preto

Medidas em centímetros. Modelagem baseada em bioestatística para ajuste por biotipo.

05 APLICAÇÕES



Soldagem



Caldeiraria



Siderurgia e Fundição



Naval



Metalurgia

FUNÇÕES INDICADAS

Soldador

Caldeireiro

Maçariqueiro

Montador

Mecânico industrial

06 CUSTO-BENEFÍCIO

CALCULADORA DE CUSTO POR DIA DE USO

Compare pelo custo por dia, não pelo preço de compra: um EPI que dura o dobro pode sair mais barato mesmo custando mais na nota.

BEONESST	Preço unitário R\$ _____	÷	Vida útil _____ dias	=	Custo por dia R\$ _____
ATUAL	Preço unitário R\$ _____	÷	Vida útil _____ dias	=	Custo por dia R\$ _____

ECONOMIA POR COLABORADOR/ANO (custo/dia atual - custo/dia Beonesst) × dias trabalhados/ano = R\$ _____

07 POR QUE O CUSTO FINAL É MENOR

Gola padre

Cobertura total do pescoço contra fagulhas.

Fole nas axilas

Mobilidade de braços e ombros sem resistência do couro.

Punho de malha

Impede a entrada de resíduos pelas mangas.

Velcro retardante à chama

Fechamento que não derrete sob calor.

08 COMPARATIVO E CUIDADOS

Checklist comparativo	Beonesst	Atual
CA válido (50.605) com laudo IBTEC	✓	☐
Couro raspa selecionado, sem remendos	✓	☐
Costura em para-aramida (Kevlar®)	✓	☐
Gola padre	✓	☐
Fole nas axilas	✓	☐
Punho em malha	✓	☐
Velcro retardante à chama	✓	☐
Opções de tamanho (5)	✓	☐
Aceita personalização com a marca do cliente	✓	☐

Uso

Consulte o profissional de SST antes do uso. Inspeção o EPI antes de vestir; não utilize úmido ou danificado. Ajuste tiras e fechamentos para manter o EPI rente ao corpo.

Conservação

Armazene seco, ventilado, longe de calor excessivo e radiação UV. Não lave com água corrente nem produtos químicos. Faça rodízio entre peças para prolongar a vida útil.

Substituição e descarte

Substitua ao surgirem furos, rasgos, costuras abertas ou couro ressecado. Descarte conforme o PGRS da empresa e a legislação local.

Garantia

3 meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.



Laudo, CA e amostras mediante solicitação

Bruno Tofoli Gomes · Responsável Técnico · CREA 1019288116D-GO

(34) 9 8441-2329 · bruno.tofoli@beonesst.com.br